

コンパクト
筐体設計で
スペースの
有効活用を実現

オートカッター
装置
標準装備



2色幅広熱転写プリンター

NP-128F

Windows®
プリンタードライバー

8インチ 300dpi モデル ◆◆◆

- ◆ 幅広2ヘッド仕様で2色同時印刷
- ◆ ラベル通紙時のロス無し、
オートローディング機構搭載
- ◆ リボンセーブ機構搭載（第1ヘッド）
- ◆ 大型ラベル対応（最大A4サイズ）
- ◆ オプション
剥離装置／I/O（ラベラー対応）



DMPS
DAIO MIURA

大王グループ

ダイオーミウラ株式会社

ラベルシステム営業本部

2色同時印刷対応。幅広熱転写プリンター

2ヘッド仕様で2色同時印刷を実現。
GHSマークも簡単印字。



ヘッドが大きく開口し優れたメンテナンス性を実現、
リボンカセット方式でリボン交換の容易さを実現。



型名		NP-128F
印字ヘッド数		2
印字方式		熱転写方式（リボン転写）
印字密度		12 ドット／mm（305dpi 相当）
印字速度		200mm/sec（最大） 但し、カッター使用時は 100mm/sec（最大）
印字領域		最大 幅 209mm × 長 548mm
用紙仕様	幅	最小 60mm ／最大 225mm
	長さ	最小 50mm ／最大 550mm
	厚さ	0.1～0.25mm
ラベル仕様	形状	ロール仕様
	紙管内径	φ 3 インチ
	外径	φ 250mm 以内
	巻き方向	外巻き・内巻き（推奨：外巻き）
リボン仕様	幅 *1	最大 220mm（ラベル幅により変更が必要）
	インク面	内巻き
	紙管内径	φ 1 インチ
	リボン長	300m
	リボン外径	φ 70mm 以下
リボン節約機能		赤リボンのみ節約機構
インターフェイス		USB2.0・LAN・デジタル I/O
印字制御方法		プリンタドライバ制御
仕様		オートカッタ仕様・剥離仕様（工場オプション）
機器寸法・重量 *2		幅：440mm ×奥行 578mm ×高さ 366mm（ホッパーユニット含む） 重量：40kg（本体）
必要設置スペース *3		幅 960mm ×奥行 770mm
電気使用	入力電源	AC100V ± 10% 50/60Hz
	消費電力	動作時：400VA 以下／待機時 50VA 以下
使用環境	使用時	温度 5℃～ 35℃ 湿度 35%～85%（但し、湿球温度 29℃以下のこと）
	保管時	温度 -10℃～ 50℃ 湿度 30%～90%
	その他	じんあいの少ない清潔な場所。結露なきこと。
規格		RoHS 対応

*1:リボン幅はラベルサイズに合わせ適切な幅を使用してください。

*2:奥行サイズは本体サイズとホッパーユニットの構成となります。(本体:325mm)

*3:設置スペースはリボン交換やラベル交換に必要なスペースを含みます。但し、ラベル排出後のスペースは考慮していません。

ラベル作成ソフト

Label Maker RakuRakuWin II

編集画面の日本語・英語表記切替え、Unicode対応で、
様々な環境下でのラベル発行に対応



レイアウト機能

文字列、図形(長方形・楕円)、罫線、バーコード、画像の配置、
連番や日付の自動入力機能も装備しています。

データ監視印刷機能

外部で作成したデータファイルを差し込み印刷します。

動作環境

Windows® 7/8/8.1/10

DMPS
DAIO MIURA

大王グループ

ダイオーミウラ株式会社

ラベルシステム営業本部

お問い合わせは

大塚事務所

東京都豊島区北大塚1-13-4 オーク大塚ビル3F
〒170-0004 TEL03-5980-1021

大阪支店

大阪府大阪市西区靱本町1-4-2 プライム本町ビルディング2F
〒550-0004 TEL06-6448-8011

URL

<http://www.dmps.co.jp/>

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- カタログと実際の製品の色は印刷の関係上、多少異なる場合があります。
- Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国および、その他の国における登録商標です。